

Stylish

Elegantes Äußeres,
Intelligenz im Inneren



- › Kompaktes und funktionales Design, passend zu jedem Interieur
- › 3 elegante Farben: Weiß, Silber, Schwarzholz
- › Bis Klasse A+++ für Heizen und Kühlen
- › Luftreinigung durch Filter mit Titanapatit und Allergenfilter mit Silber
- › Flash Streamer-Technologie für frische und gesunde Luft
- › Neu gestalteter Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb
- › Rastersensor und Coanda-Luftstrom bieten perfekte Temperatur- und Luftverteilung
- › Integrierter Wi-Fi-Adapter für einfache Regelung über Ihr Smartphone
- › Arbeitet in Monosplit- und Multi-Anwendungen
- › Große Vielzahl an Leistungsklassen von 1,5 kW bis 5,0 kW



Preis	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung) mit FTXA-AW	€	-	1.798,-	1.908,-	2.246,-	2.646,-	2.935,-
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung) mit FTXA-AS	€	-	1.835,-	1.947,-	2.291,-	2.701,-	2.993,-
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung) mit FTXA-AT	€	-	1.913,-	2.028,-	2.387,-	2.814,-	3.112,-
Preis - Innengerät (C/FTXA-AW)	€	712,-	749,-	770,-	913,-	1.080,-	1.137,-
Preis - Innengerät (C/FTXA-AS)	€	747,-	786,-	809,-	958,-	1.135,-	1.195,-
Preis - Innengerät (C/FTXA-AT)	€	821,-	864,-	890,-	1.054,-	1.248,-	1.314,-
Preis - Außengerät	€	-	1.049,-	1.138,-	1.333,-	1.566,-	1.798,-

Angaben zur Effizienz		FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42B	50AW/AS/AT + 50B	
Kühlleistung	Min./Nom./Max	kW	Anschließbar ausschließlich an Multisplit- Außengeräte	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Heizleistung	Min./Nom./Max	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Leistungsaufnahme	Kühlung	Nom.		kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Heizen	Nom.		kW	0,5	0,56	0,99	1,31	1,45
Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse			A+++			A++	
		Pdesign		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	Heizen (Durchschnittl. Klima)	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Jährlicher Energieverbrauch		kWh	80	101	137	196	239
Nominale Effizienz	EER	Energieeffizienzklasse			A+++			A++	
		Pdesign		kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	COP		653	666	680	1.156	1.217		
				4,70	4,46	4,37	3,99	3,68	
				5,00		4,04	4,12	4,00	

Innengerät			FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT				
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	295x798x189									
Gewicht	Gerät		kg	12									
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar									
Ventilator - Luftvolumenstrom	Kühlen	Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb	m³/h	660/480/366/276		690/540/366/276		714/540/366/276		786/600/432/276		810/600/456/312	
	Heizen	Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb	m³/h	654/522/384/270		666/540/384/270		690/540/384/270		876/630/462/312		906/666/492/342	
Schalleistungspegel	Kühlen		dB(A)	57				60					
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24				
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/33/24				
Regelungssysteme	Infrarot-Fernbedienung			ARC466A58									
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung			Hz / V 1~/50/220-240									

Außengerät			RXA	20A	25A	35A	42B	50B	
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	550x765x285			734x870x373		
Gewicht	Gerät		kg	32			50		
Schalleistungspegel	Kühlen / Heizen		dB(A)	59	61	62			
			dB(A)	46	49	48			
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)	47	49	48			
		Heizen	Nom.	dB(A)					
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max.	-10 ~ 46					
		Heizen	Umgebung	Min. bis Max.	-15 ~ 18				
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP		kg/tCO ₂ -Äq.	R-32/0,76/0,52/675		R-32/1,3/0,88/675		R-32/1,1/0,75/675	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6,35					
		Gas	mm	9,5		12,7			
Leitungslänge	AG - IG	Max.	m	20		30			
		System	Vorbefüllt	10					
		Zusätzliche Kältemittelfüllmenge	kg/m	0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)					
	Niveauunterschied IG - AG	Max.	m	15			20		
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung			Hz / V 1~/50/220-240					
Strom - 50 Hz	Max. Amperzahl für Sicherung (MSIA)			10		13			

(1) Das Gerät FTXA-A enthält sowohl allergenentfernenden Silberfilter als auch Luftreinigungsfilter sowie Geruchsfilter mit Titanapatit